

POMPA PERISTALTICA MP1 SPEEDY PH

Data
Sheet

DESCRIZIONE

- ✓ Pompa peristaltica con strumento di controllo PH integrato
- ✓ Adatta a dosare prodotti acidi
- ✓ Programmazione del Set Point facilitata su un intervallo compreso fra 6,0 e 8,0 PH
- ✓ Calibrazione semi automatica su un solo valore di 7,00 PH
- ✓ Visualizzazione del PH su display
- ✓ Dosaggio proporzionale al Set Point definito
- ✓ Funzione ON / OFF
- ✓ Cassa in PP rinforzato
- ✓ Pannello frontale in policarbonato
- ✓ Corpo pompante con spurgo manuale
- ✓ Protezione IP 55
- ✓ Alimentazione standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ In conformità con le normative CE



OPTIONAL

- ✓ Spina SCHUKO
- ✓ Interruttore ON / OFF



DESCRIZIONE		
	Materiali standard	A richiesta
Versione standard		
Corpo pompa	PP polipropilene	-----
Rullini	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	-----
Alimentazione	230 V 50 – 60 Hz	-----
Potenza assorbita	35 Watt	-----
Peso netto	0,5 kg.	-----
Ghiere	PP 1/8"	-----
Raccordi	PP 4 x 6 mm	-----
Attacco sonda	BNC	-----

POMPA PERISTALTICA MP1 SPEEDY PH

Data
Sheet

SPECIFICHE TECNICHE

Standard	Max l/h	Pressione		Max cc / min	Tubo Santoprene	Corpo pompa	Potenza [Watt]	RPM	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
01 - 01	1	01	14,7	16,67	4 x 7	PP	35	10	0,5	1,2



KIT ACCESSORI

	Valvola Iniezione 1/2" PP-VL-VT	Filtro aspirazione PP valvola labbro	Tubo Mandata 2mt PE 4x6	Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6	Tubo spurgo 1,5mt PVC 4x6	Elettrodo di pH cavo 3 mt. Corpo epoxy	Soluzione tampone pH 7,00	Nr. 2 Collari di presa d.50 att. 1/2"	Supporto per tubazione 1/2" PP
KIT STANDARD									