

# POMPA PERISTALTICA

## MP2-B

Data  
Sheet

### DESCRIZIONE

- ✓ Pompa peristaltica a portata fissa
- ✓ Cassa in PP rinforzato
- ✓ Pannello frontale in policarbonato
- ✓ Dimensioni contenute
- ✓ Facile installazione e manutenzione minima
- ✓ Sicurezza ed affidabilità
- ✓ Porta rullini in PBT
- ✓ Rullini in DELRIN (auto-lubrificanti)
- ✓ Alimentazione standard 24 Vdc / 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ In conformità con le normative CE



### OPTIONAL

- ✓ Interruttore ON / OFF
- ✓ Cavo spina SCHUKO

### DESCRIZIONE

#### Configurazione standard

Cassa	PP polipropilene caricato vetro
Rullini	DELRIN
Tubo	Santoprene / Silicone / Tygon
Alimentazione	24 Vdc / 230 Vac 50 – 60 Hz
Potenza assorbita	~4 / 8 Watt
Peso netto	0,5 kg
Raccordi	Ghiere in PP per tubo 4 x 6 mm

# POMPA PERISTALTICA

## MP2-B

Data  
Sheet

SPECIFICHE TECNICHE							
Standard	Portata		Pressione		Materiale tubo	Misure tubo [mm]	RPM
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]			
<b>VERSIONE 230 Vac</b>							
1,5 - 01	1,5	25	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	10
03 - 01	03	50	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	20
04 - 01	04	66,67	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	30
06 - 01	06	100	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	50
01 - 03	01	16,67	03	44,1	Silicone	5 x 10	10
01 - 02	01	16,67	02	29,4	Tygon	6,4 x 9,6	10
0,5 - 03	0,5	8,34	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	5
01 - 03	01	16,67	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	10
02 - 03	2	33,4	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	20
<b>VERSIONE 24 Vdc</b>							
1,5 - 01	1,5	25	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	10
03 - 01	03	50	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	20
04 - 01	04	66,67	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	30
06 - 01	06	100	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	50
01 - 03	01	16,67	03	44,1	Silicone	5 x 10	10
12 - 01	12	200	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	102
20 - 01	20	333,3	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	160
01 - 02	01	16,67	02	29,4	Tygon	6,4 x 9,6	10
0,5 - 03	0,5	8,34	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	5
01 - 03	01	16,67	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	10
02 - 03	02	33,4	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	20

