

# POMPA PERISTALTICA MP2-P

Data  
Sheet

## DESCRIZIONE

- ✓ Pompa peristaltica a portata fissa
- ✓ Cassa in PP caricato con 30% talco
- ✓ Pannello frontale in policarbonato
- ✓ Alimentazione standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ In conformità con le normative CE



DESCRIZIONE		
	Materiali standard	A richiesta
<b>Versione standard</b>		
Corpo pompa	PP polipropilene caricato vetro 30 %	-----
Rullini	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	Silicone
Alimentazione	230 v 50 – 60 Hz	-----
Potenza assorbita	35 Watts	-----
Peso netto	0,5 kg.	-----
Ghiere	PP 1/8"	-----
Raccordi	PP 4 x 6 mm	-----
Alimentazione	230 Vac	24 VCC

# POMPA PERISTALTICA MP2-P

Data  
Sheet

SPECIFICHE TECNICHE											
Standard	Max lt/h	pressione		Max cc / min	Tube	Misure	Corpo pompa	Watt	Nr Giri Minuto	Peso	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
<b>VERSIONE 230VAC</b>											
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,5	1,2
03 - 01	03	01	14,7	50	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	20	0,5	1,2
04 - 01	04	01	14,7	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
06 - 01	06	01	14,7	100	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Silicone	5 x 10	PP	35	20	0,5	1,2
<b>VERSIONE 24VCC</b>											
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,5	1,2
03 - 01	03	01	14,7	50	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	20	0,5	1,2
04 - 01	04	01	14,7	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
06 - 01	06	01	14,7	100	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Silicone	5 x 10	PP	35	20	0,5	1,2
12-01	12	01	14,7	200	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35		0,5	1,2
20-01	20	01	14,7	334	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35		0,5	1,2
30-01	30	01	14,7	500	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35		0,5	1,2

