

# POMPE PERISTALTIQUE

## MP2-B

Data  
Sheet

### DESCRIPTION

- ✓ Pompe péristaltique à débit fixe
- ✓ Caisse en PP renforcé
- ✓ Panneau frontal en polycarbonate
- ✓ Alimentation standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conformément à la réglementation CE

### OPTIONAL

- ✓ Interrupteur ON / OFF
- ✓ Prise SCHUKO



DESCRIPTION		
	Matériel standard	Sur demande
<b>Version standard</b>		
Corps pompe	PP	-----
Rouleaux	DELRIN	-----
Tube	Santoprène / Silicone	Tygon
Alimentation	230 V 50 – 60 Hz	-----
Puissance absorbée	35 Watt	-----
Poids net	0,5 kg.	-----
Anneaux	PP 1/8"	-----
Raccords	PP 4 x 6 mm	-----
Aimentation	230 Vac	24 Vdc

# POMPE PERISTALTIQUE

## MP2-B

Data  
Sheet

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standard	Max l/h	Pression		Max cc / min	Tuyau	Mesure	Corps pompe	Watt	RPM	Poids	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
<b>VERSION 230 Vac</b>											
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	Santoprène	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,5	1,2
03 - 01	03	01	14,7	50	Santoprène	5,8 x 9,4	PP	35	20	0,5	1,2
04 - 01	04	01	14,7	66,67	Santoprène	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
06 - 01	06	01	14,7	100	Santoprène	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Silicone	5 x 10	PP	35	20	0,5	1,2
01 - 02	01	02	29,4	16,67	Tygon	6,4 x 9,5	PP	35	10	0,5	1,2
0,5 - 03	0,5	03	44,1	8,34	Santoprène	4,8 x 9,6	PP	35	5	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Santoprène	4,8 x 9,6	PP	35	10	0,5	1,2
02 - 03	2	03	44,1	33,4	Santoprène	4,8 x 9,6	PP	35	20	0,5	1
<b>VERSION 24 Vdc</b>											
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	Santoprène	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,5	1,2
03 - 01	03	01	14,7	50	Santoprène	5,8 x 9,4	PP	35	20	0,5	1,2
04 - 01	04	01	14,7	66,67	Santoprène	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
06 - 01	06	01	14,7	100	Santoprène	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Silicone	5 x 10	PP	35	20	0,5	1,2
12-01	12	01	14,7	200	Santoprène	5,8 x 9,4	PP	35		0,5	1,2
01 - 02	01	02	29,4	16,67	Tygon	6,4 x 9,5	PP	35	10	0,5	1,2
0,5 - 03	0,5	03	44,1	8,34	Santoprène	4,8 x 9,6	PP	35	5	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Santoprène	4,8 x 9,6	PP	35	10	0,5	1,2
02 - 03	2	03	44,1	33,4	Santoprène	4,8 x 9,6	PP	35	20	0,5	1,2
20-01	20	01	14,7	334	Santoprène	5,8 x 9,4	PP	35		0,5	1,2
30-01	30	01	14,7	500	Santoprène	5,8 x 9,4	PP	35		0,5	1,2

