

BOMBA PERISTALTICA

MP3-B

Data
Sheet

DESCRIPCIÓN

- ✓ Bomba peristáltica con caudal fijo
- ✓ Caja posterior de protección para los soportes de pared
- ✓ Caja en PP cargado
- ✓ Panel frontal de policarbonato
- ✓ Alimentación standard 230 Vac
- ✓ 100% Made in Italy
- ✓ Conforme a los reglamentos de la CE
- ✓ Dimensiones poco voluminosas
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Mantenición mínima
- ✓ Drenaje automático
- ✓ Seguridad y fiabilidad
- ✓ Portarodillos en PBT
- ✓ Rodillos en DELRIN (auto lubricantes)



| DESCRIPCION | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------|
| | Material standard | Bajo pedido |
| Versión standard | | |
| Cuerpo bomba | PP | ----- |
| Rodillos | DELRIN | ----- |
| Tubo | Santoprene | Silicona / Tygon |
| Consumo de energía | 35 Watt | ----- |
| Peso neto | 0,35 kg. | ----- |
| Juntas | PP 1/8" | ----- |
| Enlaces | PP 4 x 6 mm | Manguera Hostaform |
| Alimentación | 230 Vac | 24 Vdc |

BOMBA PERISTALTICA

MP3

Data
Sheet

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------|-----|------|-----|
| Standard | Max l/h | Presión | | Max cc / min | Tubo | Medidas | Cuerpo bomba | Watt | RPM | Peso | |
| | | Bar | PSI | | | | | | | kg. | Lbs |
| VERSION 230 Vac | | | | | | | | | | | |
| 1,5 - 01 | 1,5 | 01 | 14,7 | 25 | Santoprene | 5,8 x 9,4 | PP | 35 | 10 | 0,35 | 0,8 |
| 03 - 01 | 03 | 01 | 14,7 | 50 | Santoprene | 5,8 x 9,4 | PP | 35 | 20 | 0,35 | 0,8 |
| 04 - 01 | 04 | 01 | 14,7 | 66,67 | Santoprene | 5,8 x 9,4 | PP | 35 | 40 | 0,35 | 0,8 |
| 0,5 - 03 | 0,5 | 03 | 44,1 | 8,34 | Silicona | 5 x 10 | PP | 35 | 10 | 0,35 | 0,8 |
| 01 - 03 | 01 | 03 | 44,1 | 16,67 | Silicona | 5 x 10 | PP | 35 | 20 | 0,35 | 0,8 |
| VERSION 24 Vdc | | | | | | | | | | | |
| 04 - 01 | 04 | 01 | 14,7 | 66,67 | Santoprene | 5,8 x 9,4 | PP | 35 | 40 | 0,35 | 0,8 |
| 06 - 01 | 06 | 01 | 14,7 | 100 | Santoprene | 5,8 x 9,4 | PP | 35 | 40 | 0,35 | 0,8 |

