

BOMBA PERISTALTICA

MP3-B1 TIMER

Data
Sheet

DESCRIPCIÓN

- ✓ Bomba peristáltica con intervalos ajustables de ON/OFF a través del trimmer de 0 + 25 segundos
- ✓ Caja posterior de protección para los soportes de pared
- ✓ Caja en PP cargado
- ✓ Panel frontal de policarbonato
- ✓ Alimentación standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conforme a los reglamentos de la CE
- ✓ Dimensiones poco voluminosas
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Mantenimiento mínima
- ✓ Drenaje automático
- ✓ Seguridad y fiabilidad
- ✓ Portarodillos en PBT
- ✓ Rodillos en DELRIN (auto lubricantes)



DESCRIPCION		
	Material standard	Bajo pedido
Versión standard		
Cuerpo bomba	PP	-----
Rodillos	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	Silicona / Tygon
Consumo de energía	35 Watt	-----
Peso neto	0,35 kg.	-----
Juntas	PP 1/8"	-----
Enlaces	PP 4 x 6 mm	Manguera Hostaform
Alimentación	230 Vac	24 Vdc

BOMBA PERISTALTICA

MP3-B1 TIMER

Data
Sheet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS											
Standard	Max l/h	Presión		Max cc / min	Tubo	Medidas	Cuerpo bomba	Watt	RPM	Peso	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
VERSION 230 Vac											
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,35	0,8
03 - 01	03	01	14,7	50	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	20	0,35	0,8
04 - 01	04	01	14,7	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,35	0,8
0,5 - 03	0,5	03	44,1	8,34	Silicona	5 x 10	PP	35	10	0,35	0,8
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Silicona	5 x 10	PP	35	20	0,35	0,8

